ARCEL® ULV (3.50 pcf)

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ARCEL® ULV (3.50 pcf) یک ماده پلی استایرن + PE (PS+PE) است. این ماده در آمریکای شمالی برای فرآوری فوم موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی سفید	- -	- -
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0561 g/cm³	-	ASTM D3575
اندازه ذرات	0.900 to 2.00 mm	0.03543 - 0.07874 in	-

محتوای VOC

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 5.5	-	-
	% 0.30	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش خمشی	% 7.7	-	ASTM C203
استحکام کششی	MPa 0.703	psi 101.96	ASTM D3575
استحکام خمشی		-	ASTM C203
	MPa 0.834	psi 120.96	-
	MPa 0.797	psi 115.6	-
استحکام فشاری		-	ASTM D3575
	MPa 0.391	psi 56.71	-
	MPa 0.450	psi 65.27	-
	MPa 0.539	psi 78.18	-
	MPa 1.11	psi 160.99	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ شدن (Puncture)	N 530	lbf 119.14	ASTM D3763
استحکام پارگی	kN/m 4.6	-	ASTM D3575

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.