Converge® Polyol FF-1

تولیدکننده	.Novomer, Inc	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Converge polyol FF-1 یک ترکیب بهینه شده برای ویسکوزیته و عدد هیدروکسیل است. دی اکسید کربن تقریباً 13٪ از جرم پلی ال را تشکیل می دهد. کاربردها: Converge polyol FF-1 یک ترکیب بهینه شده است که در درجه اول برای استفاده در فوم اسلب استاک انعطاف پذیر مبتنی بر پلی اتر استفاده می شود. ویژگی ها: اسکلت پلی کربنات آلیفاتیک، عملکرد بالای منحصر به فردی را از نظر استحکام و مقاومت محیطی به پلی یورتان ها ارائه می دهد. در کاربردهای فوم انعطاف پذیر، فوم هایی با حس عالی، ساختار سلولی ظریف و خواص تحمل بار بهبود یافته مشاهده شده است. این محصول قابلیت ایجاد بار در فوم را بدون استفاده از استایرن اکریلونیتریل (SAN) فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک انعطاف‌پذیری خوب	- -	- -
کاربردها	مصالح ساختمانی فوم	- -	- -
شکل ظاهری	کهربا شفاف/شفاف زرد	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
عدد اسیدی	Mg KOH/g	-	-
وزن مولکولی	3000 g/mol	-	-
ویسکوزیته	6.70 Pa·s	-	-
محتوای آب	ppm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.90	-	-
عدد هیدروکسیل (OH Value)	56.0 Mg KOH/g	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.