Converge® Polyol HMA-1

تولیدکننده	.Novomer, Inc	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Converge HMA-1 یک ترکیب با وزن مولکولی 1000 است که برای ویسکوزیته و عدد هیدروکسیل بهینه شده است. دی اکسید کربن تقریباً 30٪ از جرم پلی ال را تشکیل می دهد. کاربردها: Converge HMA-1 یک ترکیب بهینه شده است که در درجه اول برای استفاده در فرمولاسیون های چسب ذوب داغ استفاده می شود. همچنین ممکن است در پوشش ها، الاستومرها و سایر کاربردهایی که ویسکوزیته کم و روانی مهم هستند، مزایایی داشته باشد. ویژگی ها: اسکلت پلی کربنات آلیفاتیک، عملکرد بالای منحصر به فردی را از نظر استحکام و مقاومت محیطی به پلی یورتان ها ارائه می دهد. در کاربردهای چسب، هنگام استفاده با بسیاری از زیرلایه ها از جمله چوب، آلومینیوم، پلی کربنات و PVC، استحکام چسبندگی و انسجامی بهبود یافته و پایداری هیدرولیتیکی را فراهم می کند. در پوشش ها، مقاومت در برابر UV و سختی بالا را ارائه می دهد. Converge HMA-1 همچنین می تواند مقاومت در برابر سایش را بهبود بخشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	سختی بالا	-	-
	پایدار هیدرولیتیکی	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
عدد اسیدی	Mg KOH/g	-	-
وزن مولکولی	1000 g/mol	-	-
ویسکوزیته	1.50 Pa·s	-	-
محتوای آب	ppm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.00	-	-
عدد هیدروکسیل (OH Value)	106 Mg KOH/g	-	-
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	1.10	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.