Converge® Polyol RF-1

تولیدکننده	.Novomer, Inc	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Converge polyol RF-1 یک ترکیب بهینه شده برای ویسکوزیته و عدد هیدروکسیل با استفاده از Converge polyol 212-10 است. دی اکسید کربن تقریباً 10٪ از جرم پلی ال را تشکیل می دهد. کاربردها: Converge polyol RF-1 یک ترکیب بهینه شده است که در درجه اول برای استفاده در فرمولاسیون های پلی ایزوسیانورات و پلی یورتان سخت برای برد استوک، پانل ها و سایر عایق های فوم سخت استفاده می شود. ویژگی ها: اسکلت پلی کربنات آلیفاتیک، عملکرد بالای منحصر به فردی را از نظر استحکام و مقاومت محیطی به پلی یورتان ها ارائه می دهد. در کاربردهای فوم سخت، استحکام فشاری بهبود یافته و عملکرد آتش بهبود یافته از جمله تولید دود کمتر و گرمای احتراق کمتر مشاهده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	فوم	-	-
	تخته عایق فوم‌دار	-	-
	عایق	-	-
شکل ظاهری	کهربا	-	-
	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
عدد اسیدی	Mg KOH/g	-	-
وزن مولکولی	585 g/mol	-	-
ویسکوزیته	6.25 Pa·s	-	-
محتوای آب	ppm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.00	-	-
عدد هیدروکسیل (OH Value)	240 Mg KOH/g	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.