Novomer NB-10

تولیدکننده	.Novomer, Inc	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NB-10 و NB-20 پلیمرهایی هستند که از پروپیلن اکسید و دی اکسید کربن تولید می‌شوند. آن‌ها پلیمرهای پلی کربنات آلیفاتیک، خطی و آمورف هستند. دی اکسید کربن تقریباً 40٪ از جرم پلیمر را تشکیل می‌دهد. کاربردها: پلیمرهای NB می‌توانند به عنوان چسب یا افزودنی برای بهبود خواص پوشش‌ها یا چسب‌ها برای کاربردهای با عملکرد بالا مانند الکترونیک، لحیم کاری سخت و سرامیک استفاده شوند، جایی که تجزیه سریع و محتوای خاکستر کم سودمند است. ویژگی‌ها: پلیمرهای NB به سرعت و به طور یکنواخت به دی اکسید کربن و آب با باقیمانده خاکستر کم در مقایسه با چسب‌های موجود اکسید و فرار می‌شوند. آلودگی ناچیز آن، آن را به عنوان یک ماده قربانی برای کاربردهای با عملکرد بالا ایده‌آل می‌کند. به سرعت و به طور تمیز تجزیه می‌شود و سازگار با محیط زیست است. پلیمرهای NB در دماهای نسبتاً پایین تجزیه می‌شوند و در بسیاری از حلال‌های رایج و کم هزینه از جمله استون و متیل اتیل کتون محلول هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آلیفاتیک	-	-
	آمورف	-	-
	سازگار با محیط زیست	-	-
کاربردها	چسباننده	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	-
عدد اسیدی	Mg KOH/g	-	-
محتوای خاکستر	ppm	-	-
دمای تجزیه	210 C°	410.0 F°	-
وزن مولکولی	1000 g/mol	-	-
ویسکوزیته	10.0 Pa·s	-	-
محتوای آب	ppm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	1.10	-	-
رنگ	کهربا زرد	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.