NPC PE HD6070UA

تولیدکننده	NPC Alliance Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD6070UA یک پلی اتیلن با وزن مولکولی باریک و چگالی بالا با تثبیت کننده UV است. برای طیف گسترده ای از کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب است. HD6070UA استحکام بالا، مقاومت ضربه خوب و مقاومت در برابر آب و هوا را ارائه می دهد. کاربردها جعبه ها و سطل ها پالت ها و جعبه ها قطعات خودرو صندلی ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	ظروف	-	-
	جعبه‌ها	-	-
	سطل‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پالت‌ها	-	
	صندلی‌ها	-	
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.6 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 527-2
تنش کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	132 C°	269.6 F°	ASTM D2117
رسانندگی گرمایی	0.48 W/m/K	-	ASTM C177

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.