NuSil CV3-1144-1

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد سیلیکونی با نوسان کنترل شده (CV) توانایی سیلیکون در حفظ خاصیت الاستیک در دماهای پایین و مقاومت در برابر تجزیه در دماهای بالا، کارایی عالی در محیط‌های فرازمینی که مواد به‌طور مکرر در معرض دماهای شدید قرار می‌گیرند، ارائه می‌دهد. محصولات سیلیکونی نوسان کنترل شده (CV) و کم‌گازدهی فوق‌العاده NuSil برای ارائه حفاظت مقاوم مورد نیاز در برابر آلودگی و تخریب مواد توسط برنامه‌های فضایی پیشرو استفاده می‌شوند. مزایای مواد سیلیکونی برای فضا دمای عملیاتی گسترده جبران عدم تطابق CTE حفاظت در برابر اکسیژن اتمی فرمولاسیون‌های شفاف از نظر نوری میراث پرواز نظرات: 60% مواد جامد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کم تا هیچ گازهای خارج شده	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا کاربردهای پوشش	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM E 595 NASA SP-R-0022A	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	60 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سیستم پخت	اکسیم	-	-
رنگ	سفید	-	-
ویسکوزیته	0.90 Pa·s	-	-
زمان پخت	1.7E+2 hr	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.