NuSil DDU-4340

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد نامحدود NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 30 روز) در نظر گرفته شوند. NuSil یک خط تولید کامل از سیستم های سیلیکونی را برای استفاده در دارورسانی ارائه می دهد. علاوه بر این، NuSil قادر به فرمولاسیون، اعتبارسنجی، تولید، آزمایش و ارائه پشتیبانی نظارتی برای یک محصول سفارشی است که برای دستیابی به خواص فیزیکی، مکانیکی و شستشوی خاص برنامه تعریف شده توسط مشتری طراحی شده است. نظرات: الاستومر با قوام کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF رتبه نامشخص	-	-
شکل ظاهری	خاکستری تن	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سیستم پخت	قلع-آلکاکسی	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.14 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.50 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	9.0 min	-	-
سختی Shore	50	-	-
استحکام کششی	3.79 MPa	549.69 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	180 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.