NuSil DDU-4630

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد بدون محدودیت NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 30 روز) در نظر گرفته شوند. NuSil یک خط تولید کامل از سیستم های سیلیکونی را برای استفاده در دارورسانی ارائه می دهد. علاوه بر این، NuSil قادر به فرمولاسیون، اعتبارسنجی، تولید، آزمایش و ارائه پشتیبانی نظارتی برای یک محصول سفارشی است که برای دستیابی به خواص فیزیکی، مکانیکی و شستشوی خاص برنامه تعریف شده توسط مشتری طراحی شده است. توضیحات: HCR; Plasticity: 75 mil (1.9 mm)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف زرد مایل به قهوه‌ای	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سیستم پخت	پلاتین	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-
چگالی	1.11 g/cm³	-	-
زمان پخت	0.17 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	150 min	-	-
سختی Shore	35	-	-
استحکام کششی	10.3 MPa	1493.89 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	1000 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.