NuSil MED-1011

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

تعریف سیلیکون های محدود شده برای مراقبت های بهداشتی: مواد محدود شده NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای کاشت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. چسب های سیلیکونی الاستومرها یا سیستم های چسب حساس به فشار هستند که برای اتصال سطوح سیلیکونی به یکدیگر و به سطوح زیرلایه های دیگر مانند فلزات و پلاستیک ها طراحی شده اند. چسب های یک قسمتی و دو قسمتی وجود دارند که از نظر قوام از روان تا غیر روان (بدون افتادگی) متغیر هستند. به طور کلی، چسب های سیلیکونی به خوبی به زیرلایه هایی مانند شیشه، آلومینیوم، تیتانیوم، سایر سیلیکون ها و برخی سرامیک ها می چسبند. در حالی که انواع مختلفی از مواد را می توان به عنوان چسب استفاده کرد، سیلیکون ها به طور مداوم به دلیل خواص ذاتی فراوان و تطبیق پذیری کلی خود انتخاب می شوند. نظرات: روان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار مقاومت شیمیایی خوب جریان خوب مقاوم در برابر رطوبت	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پزشکی/بهداشتی چسب‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.758	psi 109.94	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سیستم پخت	استوکسید	-	-
نرخ اکستروژن	g/min 100	-	-
چگالی	g/cm³ 1.12	-	-
زمان پخت	hr 72	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-
سختی Shore	25	-	-
استحکام کششی	MPa 9.65	psi 1399.62	-
ازدیاد طول کششی در شکست	% 750	-	-
استحکام پارگی	kN/m 17.5	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.