NuSil MED-1137

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد غیر محدود شرکت NuSil Technology ممکن است برای کاربردهای کاشت طولانی مدت (بیش از 29 روز) در نظر گرفته شوند. چسب های سیلیکونی الاستومرها یا سیستم های چسب حساس به فشار هستند که برای چسباندن سطوح سیلیکونی به یکدیگر و به سطوح زیرلایه دیگر مانند فلزات و پلاستیک ها طراحی شده اند. چسب های یک قسمتی و دو قسمتی وجود دارند که قوام آنها از روان تا غیر روان (بدون افتادگی) متغیر است. به طور کلی، چسب های سیلیکونی به خوبی به زیرلایه هایی مانند شیشه، آلومینیوم، تیتانیوم، سایر سیلیکون ها و برخی سرامیک ها می چسبند. در حالی که انواع مختلفی از مواد می توانند به عنوان چسب استفاده شوند، سیلیکون ها به طور مداوم به دلیل خواص ذاتی فراوان و تطبیق پذیری کلی انتخاب می شوند. نظرات: بدون افتادگی، تیکسوتروپیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار مقاومت شیمیایی خوب مقاوم در برابر رطوبت تیکسوتروپیک	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 1.00	psi 145.04	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سیستم پخت	استوکسید	-	-
نرخ اکستروژن	180 g/min	-	-
چگالی	1.07 g/cm³	-	-
زمان پخت	72 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-
سختی Shore	25	-	-
استحکام کششی	MPa 4.48	psi 649.77	-
ازدیاد طول کششی در شکست	560 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.