# NuSil MED-361

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NuSil Technology | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مواد محدود شده NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای کاشت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. سیالات پلیمرهای سیلیکونی پایدار و غیر پخت هستند که معمولاً به عنوان روان کننده استفاده می شوند. سیالات در ویسکوزیته های مختلف موجود هستند. بسته به ویسکوزیته، سیالات را می توان با اسپری، غوطه وری، پاک کردن یا برس زدن استفاده کرد. برای عملکرد بهینه، شیمی سیال نباید با شیمی بستری که روانکاری می شود مطابقت داشته باشد. اگر از سازگاری بستر و روان کننده مطمئن نیستید، برای کمک با تامین کننده هر ماده تماس بگیرید. از آنجایی که سیالات بسیار پویا هستند، می توان آنها را برای عملکرد خوب در طیف گسترده ای از پروژه ها تطبیق داد. نظرات: پلیمر دی متیل

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | آب‌گریز | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای پزشکی/بهداشتی | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | کلاس VI USP | - | - |
| **اشکال** | مایع | - | - |
| **روش فرآیند** | پوشش غوطه‌وری<br>اسپری کردن | -<br>- | -<br>- |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **چگالی** | 0.968 g/cm³ | - | - |
| **ویسکوزیته** | 0.10 to 100 Pa·s | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.