NuSil MED-9021

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد محدود NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای ایمپلنت کوتاه‌مدت، ۲۹ روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. مایعات، پلیمرهای سیلیکونی غیرپخته و پایدار هستند که معمولاً به عنوان روان‌کننده استفاده می‌شوند. مایعات در ویسکوزیته‌های مختلفی در دسترس هستند. بسته به ویسکوزیته، مایعات می‌توانند با اسپری، غوطه‌وری، پاک‌کردن یا برس‌کشیدن اعمال شوند. برای عملکرد بهینه، شیمی مایع نباید با شیمی زیرلایه‌ای که روان‌کاری می‌شود مطابقت داشته باشد. اگر از سازگاری زیرلایه و روان‌کننده مطمئن نیستید، با تأمین‌کننده هر ماده برای کمک تماس بگیرید. به دلیل دینامیک بودن آنها، مایعات می‌توانند برای عملکرد خوب در طیف وسیعی از پروژه‌ها سازگار شوند. نظرات: چربی با غلظت متوسط

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آب‌گریز	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
روش فرآیند	پوشش غوطه‌وری اسپری کردن	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.08 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	350 Pa·s	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.