NuSil MED-9031

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد محدود شده NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای کاشت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. سیالات، پلیمرهای سیلیکونی پایدار و غیرقابل پخت هستند که معمولاً به عنوان روان‌کننده استفاده می‌شوند. سیالات در ویسکوزیته‌های مختلف موجود هستند. بسته به ویسکوزیته، سیالات را می‌توان با اسپری، غوطه‌وری، پاک کردن یا برس زدن اعمال کرد. برای عملکرد بهینه، شیمی سیال نباید با شیمی بستری که روانکاری می‌شود مطابقت داشته باشد. اگر از سازگاری بستر و روان‌کننده مطمئن نیستید، برای کمک با تامین‌کننده هر ماده تماس بگیرید. از آنجایی که سیالات بسیار پویا هستند، می‌توان آن‌ها را برای عملکرد خوب در طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها تطبیق داد. توضیحات: گریس با غلظت بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آب‌گریز	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
روش فرآیند	پوشش غوطه‌وری اسپری کردن	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.10 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1000 Pa·s	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.