NuSil MED3-4013

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

تعریف سیلیکون های مراقبت های بهداشتی محدود شده: مواد محدود شده شرکت NuSil Technology ممکن است برای استفاده در کاربردهای کاشت کوتاه مدت، 29 روز یا کمتر، یا برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شوند. چسب های سیلیکونی الاستومرها یا سیستم های چسب حساس به فشار هستند که برای چسباندن سطوح سیلیکونی به یکدیگر و به سطوح زیرلایه دیگر مانند فلزات و پلاستیک ها طراحی شده اند. چسب های یک قسمتی و دو قسمتی وجود دارند که قوام آنها از روان تا غیر روان (بدون افتادگی) متغیر است. به طور کلی، چسب های سیلیکونی به خوبی به زیرلایه هایی مانند شیشه، آلومینیوم، تیتانیوم، سایر سیلیکون ها و برخی سرامیک ها می چسبند. در حالی که انواع مختلفی از مواد می توانند به عنوان چسب استفاده شوند، سیلیکون ها به طور مداوم به دلیل خواص ذاتی فراوان و تطبیق پذیری کلی انتخاب می شوند. نظرات: RTV، پخت سریع، نرخ اکستروژن بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار	-	-
	پخت سریع	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	ولکانیزه کردن در دمای اتاق	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	چسب‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	- - -	- - -
سیستم پخت	پلاتین	-	-
چگالی	1.12 g/cm³	-	-
زمان پخت	24 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	120 min	-	-
سختی Shore	20	-	-
استحکام کششی	6.89 MPa	999.31 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	800 %	-	-
استحکام پارگی	22.8 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.