NuSil R-3975

تولیدکننده	NuSil Technology	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

صنعت هواپیما برای بیش از پنج دهه از چسب‌ها و پوشش‌های سیلیکونی استفاده کرده است. قابلیت سیلیکون در حفظ الاستیسیته و مدول کم خود در دماهای گسترده، کارایی عالی در محیط‌های شدید را فراهم می‌کند. پیشرفت‌های اخیر در فناوری مواد فرصت‌های بیشتری برای مهندسان هواپیما در انتخاب بهترین ماده برای کاربرد مورد نظر فراهم می‌آورد. نمونه‌هایی از قابلیت‌های NuSil در سیلیکون‌های سفارشی برای هواپیما در بخش‌های زیر نشان داده شده است. مقاومت در برابر سوخت، تخلیه استاتیک و سیلیکون‌های رسانای الکتریکی، پوشش‌های ضد یخ، کاربرد عمومی: ضد یخ. توضیح: مقاوم در برابر سوخت، دمای بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هادی الکتریکی	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت حرارتی متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای هواپیما	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سیستم پخت	استوکسید	-	-
دمای عملیاتی	-50 °C to 200	-58.0 - 392.0 °F	-
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی	1.29 g/cm³	-	-
زمان پخت	72 hr	-	-
سختی Shore	25	-	-
استحکام کششی	2.93 MPa	424.96 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	400 %	-	-
استحکام پارگی	6.13 kN/m	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.