NYCOA Polyamide 5201 HS

تولیدکننده	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 5201 HS یک نایلون 6،6 اصلاح شده است که چقرمگی فوق العاده، قابلیت پردازش استثنایی و عمر مفید بیشتری را در دماهای بالا نسبت به گریدهای استاندارد نایلون 6،6 ارائه می دهد. این ماده به طور ویژه فرموله شده است تا انعطاف پذیری و شکل پذیری بهبود یافته ای را در مقایسه با نایلون 6،6 استاندارد ارائه دهد. NYCOA 5201 HS در گریدهای پایدار در برابر نور و همچنین رنگ های سفارشی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	چکش‌خوار	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	تغییر یافته ضربه‌ای	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	119	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	70.0 MPa	10152.66 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	15 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2430 MPa	352442.34 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	95.0 MPa	13778.61 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	258 C°	496.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.