NYCOA Polyamide 3340 UV HS

تولیدکننده	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**دسته بندی**	Nylon+PP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NYCOA 3340 UV HS یک آلیاژ کوپلیمر نایلون/پلی پروپیلن انعطاف پذیر است که برای هر دو کاربرد قالب گیری تزریقی و اکستروژن توسعه یافته است. ترکیب شیمیایی NYCOA 3340 چسبندگی خوبی را به پلی الفین ها و سایر مواد ترویج می کند، بدون مشکل مهاجرت مرتبط با استفاده از نرم کننده ها. علاوه بر این، ویسکوزیته مذاب و استحکام مذاب بالای آن، قابلیت پردازش فوق العاده ای را برای لوله، پروفیل، فیلم و ورق فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	ویسکوزیته، بالا	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	اتصالات لوله	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ورق پروفایل	- -	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.3 MPa	4104.58 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	90 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	869 MPa	126038.02 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	320 J/m	5.99 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	205 C°	401.0 F°	DSC

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.