OCTAL PET DPET

تولیدکننده	& OCTAL Holding .Co	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ورق پلی اتیلن ترفتالات (PET) شفاف. محصولات بسته بندی پلاستیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آمورف قابل قبول برای تماس با غذا	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی ورق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.33 g/cm³	-	ASTM D1503
ضخامت	200.0 µm to 1200.0	7.87 - 47.24 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	152 mm	5.98 in	-
تیمار ضد چسبندگی (Anti-block)	ساختار ضد بلوک داخلی پوشش سیلیکونی سطح	- - -	- - -
قطر خارجی رول	100.00 cm	-	-
دمای قالب‌گیری ترموفرمینگ	121 °C to 154	249.8 - 309.2 °F	-
عرض	cm	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	200 تا 1200 µm	-	-
استحکام کششی	55.3 to 62.2 MPa	8020.6 - 9021.36 psi	ASTM D882

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	%	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.