CHEMIGUM® P615DS

تولیدکننده	Omnova Solutions .Inc	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر بوتادین و اکریلونیتریل (33%). مزایای کلیدی: بایندر ثانویه برای اصلاح مواد اصطکاکی در ترکیب با رزین های فنلی در فرآیندهای مرطوب و نیمه مرطوب (مبتنی بر حلال). مقاومت در برابر سایش، خستگی خمشی، روغن، سوخت، چربی حیوانی و سایر مواد شیمیایی آلی و غیر آلی. کاهش صدا و لرزش در طول عمر مفید مواد اصطکاکی. کاربردها: کفش PVC، لنت ترمز، صفحه کلاچ، واشرهای سرسیلندر. قالب گیری تزریقی: مقاطع نازک و ضخیم. ویژگی های اضافی: پایداری مکانیکی عالی. کاربردهای اضافی: کابل های ولکانیزه و مواد اصطکاکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
	کاهش نویز	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	کاهش لرزش	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کفش‌ها	-	-
	واشرها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 50	-	-
اندازه ذرات	800 µm	31.5 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جداسازی شده با	کربنات کلسیم	-	-
رئولوژی	پلاستیک کاذب	-	-
ساختار	خطی	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.