CHEMIGUM® P7D

تولیدکننده	Omnova Solutions .Inc	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر بوتادین و اکریلونیتریل (33%) مزایای کلیدی: بایندر ثانویه برای اصلاح مواد اصطکاکی در ترکیب با رزین های فنلی در فرآیندهای مرطوب و نیمه مرطوب (مبتنی بر حلال) استحکام ژل بالا کمک فرآیندی کاهش دهنده صدا و لرزش در طول عمر مفید مواد اصطکاکی کاربردها: لنت ترمز، لنت دیسکی، صفحه کلاچ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ساختار پلیمر شاخه‌ای ویسکوزیته بالا کاهش نویز مقاوم در برابر روغن کاهش لرزش	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای خودرویی واشرها	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 95	-	-
اندازه ذرات	500 µm	19.69 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جداسازی شده با	کربنات کلسیم	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.