

# CHEMIGUM® P8BA

NBR	دسته بندی	Omnova Solutions .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کوپلیمر بوتادین و اکریلونیتریل (33%) مزایای کلیدی: الاستومر برای اصلاح PVC، سازگار با رزین های PVC و ABS مه گرفتگی کم مقاوم در برابر روغن، سوخت، حلال و چربی حیوانی استحکام مذاب و حفظ دانه بندی خوب کاربردها: اکستروژن: پروفیل های خودرو و ساختمان و نوارهای آب و هوا، روکش کابل های صنعتی، شیلنگ ها و لوله های مقاوم در برابر روغن کلندرینگ: ورقه های نفوذ ناپذیر ترموفرمینگ: پوسته های پانل ابزار خودرو قالب گیری تزریقی: مقاطع ضخیم ویژگی های اضافی: مقاوم در برابر چربی، پیش پیوند خورده

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	کم تا هیچ مه آلودگی	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	غشاهای جغرافیایی	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن قالب‌گیری تزریقی ترموفرمینگ	- - - -	- - - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.00	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 87	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جداسازی شده با	رزین PVC	-	-
اندازه گرانول	μm 500.0	mil 19.69	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.