

# CHEMIGUM® P8D

NBR	دسته بندی	Omnova Solutions .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کوپلیمر بوتادین و اکریلونیتریل (33%) مزایای کلیدی: می تواند به عنوان بایندر ثانویه برای اصلاح مواد اصطکاکی در ترکیب با رزین های فنلی در فرآیند خشک استفاده شود. کمک فرآیندی کاهش دهنده صدا و لرزش در طول عمر مفید مواد اصطکاکی کاربردها: لنت ترمز، لنت دیسکی، صفحه کلاچ

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل پیوند ویسکوزیته بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.04	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 85	-	-
اندازه ذرات	μm 400	mil 15.75	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
جداسازی شده با	کربنات کلسیم	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.