NEMCON E PC 08CF

تولیدکننده	Ovation Polymers Inc.	**دسته بندی**	PC
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولات سری Nemcon™ E برای استفاده در محیط های مونتاژ الکترونیکی ESDA طراحی شده اند که در آن کنترل دقیق ESD و تمیزی بسیار مهم است. Nemcon™ E PC 08CF یک پلی کربنات تقویت شده با فیبر کربن است که با استحکام بالا، قابلیت قالب گیری مداوم، ریزش کم و رسانایی یکنواخت مشخص می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-
ویژگی‌ها	تمیز/خلوص بالا	-	-
	رسانا	-	-
	حفاظت ESD	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	غیر لایه‌بردار	-	-
کاربردها	قطعات الکتریکی	-	-
	سینی‌های پشتیبانی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	5600 MPa	812212.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی	93.0 MPa	13488.53 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	6400 MPa	928243.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	135 C°	275.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	7.2E+4 ohms	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.