ExTima™ GP MB PP 130

تولیدکننده	Ovation Polymers Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ گرافن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExTima™ GP یک خانواده بچ مستر گرافن/پلیمری از ترکیبات مبتنی بر فناوری اختصاصی ExTima از Ovation Polymers است. فناوری پراکندگی اختصاصی ExTima™ ما اثر مواد نانو را به حداکثر می رساند، در این مورد نانوصفحات گرافیتی در پلیمر. ExTima™ GP MB PP 130 یک مستربچ پلی پروپیلن/گرافن بر پایه PP گرید قالب گیری تزریقی است. این مستربچ به راحتی با استفاده از فرآیندهای قالب گیری تزریقی و اکستروژن ترکیب و پراکنده می شود در حالی که خواص فیزیکی، ساختاری و حرارتی پلیمر پایه را حفظ می کند. خط تولید ExTima™ GP بسته به کاربرد محصول و خواص مورد نظر قابل تنظیم است. اندازه نانوصفحات گرافن نیز می تواند از 5 میکرومتر تا 25 میکرومتر متغیر باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	گرافن، 30% پرکننده به وزن	-	-
کاربردها	مستر بچ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رقیق‌سازی (Letdown)	20 to 40 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.