

Bergamid™ B70 G/GK30 TM-Y UV NC

Nylon 6	دسته بندی	PolyOne Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ گوی شیشه‌ای/الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

6016158

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	گوی شیشه‌ای\الیاف شیشه‌ای، ۳۰٪ پرکننده به وزن	فیلر / تقویت‌کننده
-	-	پایداری ابعادی خوب	ویژگی‌ها
-	-	مقاومت خوب در برابر ضربه	
-	-	سختی خوب	
-	-	مقاومت خوب در برابر UV	
-	-	مطابق با RoHS	انطباق با RoHS
-	-	رنگ طبیعی	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها	اشکال

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	1.0E+15 ohms	مقاومت ویژه سطحی
ASTM D257	-	1.0E+15 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
Internal Method	-	HB	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 176.0	C° 80.0	دمای خشک کردن
-	-	hr 4.0	زمان خشک کردن
-	F° 536.0 - 464.0	to 280 °C 240	دمای فرآیند (ذوب)
-	F° 185.0 - 149.0	to 85.0 °C 65.0	دمای قالب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.