ESTYRENICS 641

تولیدکننده	& PCC Plastics Consultations Center	**دسته بندی**	PS (HIPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ESTYRENICS 641 یک محصول پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه بالا است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه یا اروپا موجود است. کاربردهای ESTYRENICS 641 شامل ظروف، کالاهای مصرفی، کاربردهای خانگی و ورق است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده	-	-
	ظروف	-	-
	ظروف غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.03 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	2.50 cm³/10min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1800 MPa	261068.4 psi	-
استحکام کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	-
ازدیاد طول کششی	40 %	-	-
استحکام خمشی	44.0 MPa	6381.67 psi	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	96.0 C°	204.8 F°	-
دمای تغییر شکل	87 C°	188.6 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مونومر باقیمانده	200 ppm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.