NEOFLON™ M-300H

تولیدکننده	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**دسته بندی**	,Film PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEOFLON PCTFE بهترین عملکرد را در خواص سد گازی دارد، به ویژه برای قابلیت نفوذپذیری کم به رطوبت و اتمسفر بخار در مقایسه با سایر پلاستیک ها. قابلیت های مقاومت حرارتی و مقاومت شیمیایی کمتر از PFA و FEP است، با این حال، ویژگی های مکانیکی (به ویژه سختی) برتر هستند. ویژگی ها فرم دانه ای. می توان از آن برای قالب گیری فشاری محصولات با دیواره ضخیم استفاده کرد. می تواند حجم قالب را در فرآیند پر کردن کاهش دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مانع گاز	-	-
کاربردها	قطعات دیواره ضخیم	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	1.20 cm³/10min	-	-
سختی دورومتر	75 to 85	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.