

Capa™ 6500

PCL	دسته بندی	Perstorp Holding AB	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات Capa™ 6500 یک پلی استر خطی ترموپلاستیک با وزن مولکولی بالا است که از مونومر کاپرولاکتون مشتق شده است. به صورت گرانول، تقریباً گلوله‌های 3 میلی‌متری عرضه می‌شود. کاربردها Capa™ 6500 در انواع کاربردهای چسب استفاده می‌شود. با طیف گسترده‌ای از ترموپلاستیک‌های رایج سازگار است و در چندین حلال رایج حل می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر وزن مولکولی بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
-	to 7.9 g/10 min 5.9	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)			
رنگ	-	-	-
وزن مولکولی	50000	-	-
حلالیت	/to 9.43 (cal 9.34 cm ³) ^{0.5}	-	-
محتوای آب	%	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اندازه گرانول	mm 3.00	in 0.1181	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کرنش کششی	% 800	-	-
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	to 60.0 °C 58.0	F° 140.0 - 136.4	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.