NEOFLON™ AP-202

تولیدکننده	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**دسته بندی**	PFA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEOFLON PFA یک کوپلیمر از تترافلورواتیلن و پرفلوئوروآلکیل وینیل اتر است. این یک پلیمر پرفلوئورو است که فقط از اتم‌های کربن و اتم‌های فلوئور بدون هیچ اتم هیدروژن تشکیل شده است. این ماده دارای همان عملکرد عالی PTFE در دامنه وسیعی از دماهای بسیار پایین تا بالا است. علاوه بر این، دارای شفافیت عالی و استحکام مکانیکی در دمای بالا است. می‌توان آن را با همان روش قالب‌گیری رزین‌های ترموپلاستیک عمومی قالب‌گیری کرد. ویژگی‌ها: قابلیت جریان مذاب عالی. مناسب برای قطعات قالب‌گیری شده تزریقی که دارای شکل پیچیده هستند و برای پوشش سیم نازک (AWG44 - 52).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر شفافیت بالا جریان بالا استحکام دمای بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش سیم	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	65 to 80 g/10 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.