NEOFLON™ AP-230ASL

تولیدکننده	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**دسته بندی**	PFA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEOFLON PFA یک کوپلیمر از تترافلوئورواتیلن و پروفلوئورآلکیل وینیل اتر است. این یک پلیمر پروفلوئور است که فقط از اتم‌های کربن و اتم‌های فلوئور بدون هیچ اتم هیدروژنی تشکیل شده است. این ماده دارای عملکرد عالی مشابه PTFE در دامنه وسیعی از دماهای بسیار پایین تا بالا است. علاوه بر این، دارای شفافیت عالی و استحکام مکانیکی در دماهای بالا است. می‌توان آن را با همان روش قالب‌گیری که برای رزین‌های ترموپلاستیک عمومی استفاده می‌شود، قالب‌گیری کرد. ویژگی‌ها: درجه ضد الکتریسیته ساکن. مناسب برای قالب‌گیری اکستروژن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	کوپلیمر	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	استحکام دمای بالا	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 2.5 g/10 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.