COPYLENE® CM200LN

تولیدکننده	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COPYLENE® CM200LN یک کوپلیمر فوق‌العاده با ضربه بالا است که تعادل برتری از سختی و استحکام ضربه دارد. جریان ذوب بالا امکان پر کردن سریع قالب‌ها را فراهم می‌کند و ضد الکتریسیته ساکن و هسته‌سازی زمان‌های چرخه سریع را تسهیل می‌کند. کاربردها: کاربردهای قالب‌گیری تزریقی از جمله محصولات باغ و چمن، صنعتی و سایر محصولات مصرفی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E338982-101935368	-	-
افزودنی	آنتی‌استاتیک عامل هسته‌زایی	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک چرخه قالب‌گیری سریع سختی خوب جریان بالا کوپلیمر ضربه‌ای هسته‌ای مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه	- - - - - - -	- - - - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده کاربردهای صنعتی تجهیزات چمن و باغ	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.902 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	18.9 MPa	2741.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	9.5 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	895 MPa	129809.01 psi	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.