COPYLENE® CR020CL

تولیدکننده	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COPYLENE ® CR020CL یک کوپلیمر تصادفی است که با فناوری روشن‌کننده پیشرفته و با ضد الکتریسیته ساکن فرموله شده و به‌طور ویژه برای برتری در فرآیندهای قالب‌گیری دمشی اکستروژن طراحی شده است. بطری‌های EBM دارای درخشندگی استثنایی و کدری پایین خواهند بود. کاربردها: فرآیندهای قالب‌گیری دمشی اکستروژن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک شفاف کننده	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک شفافیت بالا کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	بطری‌ها ظروف	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.902 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.2 MPa	4090.07 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	14 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	340 J/m	6.37 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.