FOZEAS® J9503J

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FOZEAS® J9503J یک ماده پلی‌لاکتیک اسید (PLA) است. در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌های مهم FOZEAS® J9503J عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی متوسط محتوای منبع تجدیدپذیر	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.22 g/cm³	-	JIS K7112
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	JIS K7210

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	50.0 MPa	7251.9 psi	JIS K7161
کرنش کششی	130 %	-	JIS K7161
مدول خمشی	2800 MPa	406106.4 psi	JIS K7171
تنش خمشی	75.0 MPa	10877.85 psi	JIS K7171
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	JIS K7110

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	110 C°	230.0 F°	JIS K7191-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.