Complet® LCF30-PPS

تولیدکننده	.PlastiComp, Inc	**دسته بندی**	PPS
فیلر	۳۰٪ الیاف کربن بلند	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Complet® LCF30-PPS یک محصول پلی فنیلن سولفید (PPS) است که با 30% الیاف کربن بلند پر شده است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: سازگار با rohs.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	فیبر کربن بلند، 30% پرکننده به وزن	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مدول کششی	33800 MPa	4902284.4 psi	ASTM D638
استحکام کششی	187 MPa	27122.11 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	0.70 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	25500 MPa	3698469.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	296 MPa	42931.25 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	460 J/m	8.62 ft·lb/in	ASTM D4812

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.