Endura® FR-6710-2

تولیدکننده	PMC Group Polymer Products	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Endura FR-6710-2 یک کوپلیمر پلی پروپیلن مقاوم در برابر شعله است که برای استفاده در اکستروژن ورق مناسب است. در مقایسه با محصولات رقابتی، FR-6710-2 جریان کمتری و خواص ضربه برتری را نشان می‌دهد. سیستم مقاوم در برابر شعله Endura FR-6710-2 یک سیستم هالوژنه با سینرژیست‌های اکسید آنتیموان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E71210-249266	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت خوب در برابر ضربه هالوژنه جریان پایین	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.96 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
	25.7 MPa	3727.48 psi	-
ازدیاد طول کششی	20 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	924 MPa	134015.11 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	610 J/m	11.43 ft·lb/in	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.