

ARMAMID® PA HC 10

Nylon 6	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ARMAMID® PA HC 10 یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این محصول در اروپا در دسترس است.

مشخصات فنی

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³ 1.17	چگالی
-	-	% to 0.90 0.70	جمع شدگی قالب (Shrinkage)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	psi 15228.99	MPa 105	تنش کششی
-	psi 768701.4	MPa 5300	مدول خمشی
-	psi 21755.7	MPa 150	تنش خمشی
-	ft·lb/in ² 16.65	kJ/m ² 35	استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 420.8	C° 216	دمای ذوب
-	F° 392.0	C° 200	پایداری حرارتی

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	1.1E+2 ohms	مقاومت ویژه سطحی
-	-	1.1E+4 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.