

## Armlen® PP SC 20-2 (C)

PP Homopolymer	دسته بندی	Poly Plastic	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Armlen® PP SC 20-2 (C) یک محصول پلی پروپیلن است. در اروپا موجود است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	الاستیسیته بالا	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.940	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.1	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-
سختی دورومتر	63	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	-
کرنش کششی	% 400	-	-
مدول خمشی	MPa 800	psi 116030.4	-
تنش خمشی	MPa 22.0	psi 3190.84	-
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m <sup>2</sup> 19	ft·lb/in <sup>2</sup> 9.04	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	-	-	-
	بدون شکست	-	-
	بدون شکست	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 45.0	F° 113.0	-
دمای ذوب	C° 174	F° 345.2	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.