ETILINAS HD5218AA

تولیدکننده	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS HD5218AA یک پلی اتیلن با چگالی بالا با جریان مذاب آسان است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی دیواره نازک مناسب است. ویژگی ها عبارتند از: جریان مذاب خوب، چرخه های فرآیند سریع و اعوجاج قالب گیری کم. کاربردها شامل: لوازم خانگی، ظروف دیواره نازک و اسباب بازی ها می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وارپینگ پایین چرخه قالب‌گیری سریع سیالیت خوب	- - -	- - -
کاربردها	ظرف دیواره نازک کالاهای خانگی اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	65	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2/2
کرنش کششی	300 %	-	ISO 527-2/2
مدول خمشی	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	123 C°	253.4 F°	ISO 306/A
دمای ذوب (DSC)	130 C°	266.0 F°	ISO 3146
رسانندگی گرمایی	0.48 W/m/K	-	ASTM C177

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.