ETILINAS HD5403AA

تولیدکننده	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS HD5403AA یک گرید کوپلیمر با وزن مولکولی متوسط است که به صورت گلوله عرضه می شود و دارای تعادل بهینه ای از خواص برای استفاده در طیف گسترده ای از کاربردهای قالب گیری دمشی و اکستروژن است. ویژگی ها عبارتند از: پردازش آسان، استحکام خوب، مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش های محیطی و مقاومت در برابر ضربه خوب. کاربردها عبارتند از: ظروف قالب گیری شده با دمیدن تا ظرفیت 30 لیتر برای بسته بندی مواد شیمیایی، اکثر محصولات خانگی، روغن ها و مواد غذایی، توری اکسترود شده و لوله های غیر تحت فشار.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	سیستم لوله‌کشی	-	-
	ظرف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	g/10 min 0.25	-	ISO 1133
	g/10 min 1.1	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 26.0	psi 3770.99	ISO 527-2/2
کرنش کششی	% 300	-	ISO 527-2/2
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 12	ft·lb/in² 5.71	ISO 179

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.