

## Adstif HA5029

PP Homopolymer	دسته بندی	PolyMirae	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

"Adstif" HA5029 یک هموپلیمر پلی پروپیلن با کریستالیتی بالا است که دارای سفتی بسیار بالا، قابلیت جریان بالا نسبت به نمونه کارهای Homo فعلی است. علاوه بر این، "Adstif" HA5029 براقیت بالایی را نشان می دهد و خواص مکانیکی را حتی در دماهای بالا حفظ می کند. "Adstif" HA5029 به طور معمول توسط مشتریان برای کاربردهای تریم داخلی خودرو استفاده می شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	بسیار بلوری	-	-
	هموپلیمر	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	تزئینات داخلی خودرو	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 65	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	117	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 40.2	psi 5830.53	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2160	psi 313282.08	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 18	ft·lb/in 0.3371	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 140	F° 284.0	ASTM D648

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.