

BONDYRAM® 5108

HDPE, HMW	دسته بندی	Polyram Ram-On Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا اصلاح شده با انیدرید مالئیک. توصیه شده برای اتصال شیشه و پرکننده های بدون هالوژن در کامپوزیت های PE.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.950	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	-	-	-
	g/10 min 8.0	-	ASTM D1238
	g/10 min 8.0	-	ISO 1133

حرارتی	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 133	F° 271.4	ISO 11357-3, ASTM D3417	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.