

BONDYRAM® 4108

LLDPE	دسته بندی	Polyram Ram-On Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلی اتیلن خطی با چگالی کم اصلاح شده با انیدرید مالئیک. توصیه شده به عنوان عامل اتصال برای کامپوزیت های PE پر شده با محتوای پرکننده بالا برای کامپوزیت های کابل های مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238, ISO 1133

حرارتی	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای ذوب	C° 124	F° 255.2	ASTM D3417, ISO 11357-3	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.