

BONDYRAM® 7003

MAH-g	دسته بندی	Polyram Ram-On Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

الاستومر پلی الفین اصلاح شده با انیدرید مالئیک. توصیه شده برای چقرمه سازی نایلون 6، نایلون 66 و سایر ترکیبات پلی آمید.

مشخصات فنی

فیزیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.880	وزن مخصوص
-	-	-	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1238	-	g/10 min 10	
ISO 1133	-	g/10 min 10	

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.