

BONDYRAM® TL4109E

PE Alloy	دسته بندی	Polyram Ram-On Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلی اتیلن اصلاح شده.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی

سیستم متریک سیستم ایمپریتال روش تست

ASTM D792, ISO 1183 - g/cm³ 0.900

وزن مخصوص

ASTM D1238, ISO 1133 - g/10 min 2.0

نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

حرارتی

ویژگی

سیستم متریک سیستم ایمپریتال روش تست

ISO 11357-3, ASTM D3417 F° 242.6

C° 117

دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.