WMB 127M

تولیدکننده	Pooya Polymer Tehran	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

تیتانیوم دی‌اکسید MB توصیف WMB 127M یک مستر بچ بر پایه پلی‌اولفین است که به شدت با رنگدانه‌های سفید پر شده است. این محصول برای استفاده در کاربردهای فیلم PO تک لایه و چند لایه مانند کیسه‌های خرید HDPE یا LLD/LDPE و بسته‌بندی لبنیات طراحی شده است. به دلیل تیتانیوم دی‌اکسید ریز و به‌طور خاص پردازش شده که در WMB 127M استفاده می‌شود، این محصول پراکندگی عالی، کدری بالا و مقاومت خوب در برابر تابش UV را ارائه می‌دهد. این محصول برای استفاده در دامنه وسیعی از پلاستیک‌هایی که با غذا تماس دارند مناسب است. برای جزئیات بیشتر لطفاً با ما تماس بگیرید. کاربرد WMB 127M برای سهولت در رقیق‌سازی و مخلوط شدن همگن طراحی شده است و بنابراین مناسب برای افزودن مستقیم با استفاده از واحدهای دوز خودکار یا با پیش‌مخلوط کردن است. بسته به کاربرد، می‌توان از 1 تا 4% استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	رنگدانه	-	-
	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2)	-	-
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	مستر بچ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.90 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای رطوبت	ppm	-	ASTM D644

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکنش (Dispersion)	خوب	-	Internal Method
محتوای معدنی	69 to 71 %	-	ASTM D4218
اندازه گرانول	30.0 to 40.0 pcs/cm³	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.