

Braskem PE CP 191XP

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CP 191XP یک کوپلیمر هتروفاز با نرخ جریان مذاب فوق العاده بالا است که برای جدیدترین تجهیزات طراحی شده است، این رزین امکان تولید بالا در تزریق چرخه سریع قطعات نازک دیواره را با حفظ استحکام بالا و مقاومت در برابر ضربه در دماهای پایین و تبادل قوی تر رنگدانه ها فراهم می کند. کاربردها: لوازم خانگی؛ بسته بندی برای دسرهای منجمد؛ ترکیبات. فرآیند: قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر جریان بالا سختی بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیب بسته بندی غذا کالاهای خانگی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.895	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 82	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D785	-	55	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2900.76	MPa 20.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 6.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 159541.8	MPa 1100	مدول خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	ft·lb/in 1.22	J/m 65	
-	ft·lb/in 2.25	J/m 120	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 221.0	C° 105	دمای تغییر شکل تحت بار

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.