

Braskem PP 5E16S

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

زیر گروه هموپلیمر. شرح: قابلیت پردازش خوب، حاوی افزودنی آنتی استاتیک. کاربردها: موارد پیشنهادی شامل درب و پوشش، ظروف دیواره نازک و کاربردهای ظروف سرو است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب هموپلیمر	- -	- -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها ظروف دیواره نازک	- - -	- - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 40	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D785	-	103	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4597.7	MPa 31.7	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 7.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 195801.3	MPa 1350	مدول خمشی
ASTM D256A	ft·lb/in 0.5057	J/m 27	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.