

# Braskem PP C758-80NA

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

زیر گروه کوپلیمر ضربه پذیر. شرح: پر کردن قالب بسیار آسان با تعادل خوب بین استحکام ضربه و سفتی، حاوی یک افزودنی هسته زا و آنتی استاتیک. کاربردها: موارد پیشنهادی شامل قالب گیری تزریقی دیواره نازک است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	آنتی استاتیک عامل هسته زایی	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی استاتیک قابل قبول برای تماس با غذا کوپلیمر ضربه ای هسته ای	- - - -	- - - -
کاربردها	قطعات دیواره نازک	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 80	-	ASTM D1238

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 25.7	psi 3727.48	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 4.6	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1380	psi 200152.44	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 75	ft·lb/in 1.4	ASTM D256A

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.