

## Braskem PP CP 295

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CP 295 یک کوپلیمر هتروفاز پلی پروپیلن با سرعت جریان مذاب بالا و مقاومت ضربه بسیار بالا است. این رزین برای کاربردهایی که نیاز به خواص مکانیکی عالی دارند مناسب است. کاربردها: ترکیبات فرآوری: قالب گیری تزریقی

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان بالا مقاومت ضربه بالا کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
کاربردها	ترکیب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.895	-	ASTM D792, ISO 1183

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 20	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell	-	-	-
	45	-	ASTM D785
	34	-	ISO 2039-2

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 8.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 800	psi 116030.4	ASTM D790
	MPa 650	psi 94274.7	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 100	ft·lb/in 1.87	ASTM D256
	بدون شکست	-	ASTM D256
	kJ/m <sup>2</sup> 8.2	ft·lb/in <sup>2</sup> 3.9	ISO 180
	kJ/m <sup>2</sup> 49	ft·lb/in <sup>2</sup> 23.31	ISO 180

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.